Balance industrielle avec précision de laboratoire, aussi avec approbation d'homologation [M]

Caractéristiques

- **Utilisation pas à pas** avec les touches de dialogue OUI/NON sur l'afficheur
- **Déduction numérique de la tare** pour un poids de récipient connu. Utile pour les contrôles de niveaux
- **Comptage précis:** L'optimisation automatique de référence améliore progressivement la valeur moyenne du poids des pièces

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 18 mm
- Dimensions plateau inox LxPxH
  A 228x228x70 mm
  B 308x318x75 mm, grande illustration
  C 450x350x115 mm
- Dimensions afficheur LxPxH 225x115x60 mm
- Température ambiante tolérée
  KERN DS: 10 °C / 40 °C
  KERN DS-M: 10 °C / 30 °C

Accessoires

- **Housse de protection** sur l'afficheur, en série, commande ultérieure possible, KERN DE-A12, **€ 30,-**
- 1 **Colonne** pour placer l'afficheur verticalement, hauteur de la colonne env. 480 mm, KERN DE-A10, **€ 70,-**
- **Support** pour le vissage de l'afficheur à la plate-forme, pour les dimensions de plateau B, C KERN DE-A11, **€ 30,-**
- **Support mural** pour montage mural de l'afficheur, montage ultérieur possible, KERN DS-A02, **€ 30,-**
- **Set pour pesées sous balance**, pour les modèles avec plateau de dimensions B, KERN DS-A01, **€ 200,-**
- **Fonctionnement avec accu externe**, durée de service jusqu'à 25 h, temps de chargement env. 10 h, KERN KS-A01, **€ 180,-**
- **Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 10 h, temps de chargement env. 10 h, montage ultérieur possible, KERN KB-A01N, **€ 45,-**
- **Imprimantes adaptées** voir page 130

EN SÉRIE

OPTION

FACTORY

Modèle KERN	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homolog. [e] g	Reproductibilité g	Poids min. par pièce [PP min] g/pièce	Longueur de câble env. m	Poids net env. kg	Plateau	Prix H.T. départ usine €	Options: Homologation M II KERN	Homologation €	Cert. d'étalonnage DKD DKD KERN	Cert. d'étalonnage DKD €
DS 3K0.01S	3	0,01	–	0,02	0,01	2	5,1	A	640,-	–	–	963-127	65,-
DS 5K0.05S	5	0,05	–	0,05	0,05	2	5,1	A	560,-	–	–	963-127	65,-
DS 8K0.05	8	0,05	–	0,05	0,05	2	7,5	B	550,-	–	–	963-128	80,-
DS 10K0.1S	10	0,1	–	0,1	0,1	2	4,5	A	530,-	–	–	963-128	80,-
DS 16K0.1	16	0,1	–	0,1	0,1	2	7,5	B	550,-	–	–	963-128	80,-
DS 20K0.1	20	0,1	–	0,1	0,1	2	7,5	B	580,-	–	–	963-128	80,-
DS 30K0.1	30	0,1	–	0,1	0,1	2	7,5	B	610,-	–	–	963-128	80,-
DS 30K0.1L	30	0,1	–	0,1	0,1	0,6	9,5	C	700,-	–	–	963-128	80,-
DS 36K0.2	36	0,2	–	0,2	0,2	2	7,5	B	550,-	–	–	963-128	80,-
DS 36K0.2L	36	0,2	–	0,2	0,2	0,6	9,5	C	660,-	–	–	963-128	80,-
DS 60K0.2	60	0,2	–	0,2	0,2	0,6	9,5	C	740,-	–	–	963-129	95,-
DS 65K0.5	65	0,5	–	0,5	0,5	0,6	9,5	C	700,-	–	–	963-129	95,-
DS 100K0.5	100	0,5	–	0,5	0,5	0,6	9,5	C	740,-	–	–	963-129	95,-
DS 150K1	150	1	–	1	1	0,6	9,5	C	740,-	–	–	963-129	95,-
Indication: Pour une application nécessitant une homologation: commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.													
DS 65K1M	65	1	10	1	1	0,6	9,5	C	790,-	950-118	100,-	963-129	95,-

BP 62001 - F 13845 Vitrolles Cedex 9 - Tél +33 (0) 820825520 - Fax +33 (0) 442348349 - e-mail : info@mesurez.com - www.mesurez.com