

Balances plateforme en inox KERN SFB · SFB-H



1 KERN SFB



3 KERN SFB-H

Balance plateforme en acier inoxydable avec classe de protection IP65, également avec plateforme XL ou approbation d'homologation [M]

Caractéristiques

- Idéale pour applications industrielles
- Balance entièrement en inox
- 1 Capteur en inox, revêtement silicone, IP67
- 2 Afficheur : IP65 (uniquement en fonctionnement avec accu)
- 3 uniquement SFB-H : Colonne pour placer l'afficheur verticalement, en série, pour les modèles avec plateau de dimensions 300x240 mm : hauteur de la colonne env. 200 mm 400x300 mm : hauteur de la colonne env. 400 mm, 1 grande illustration

- Compatible avec votre système de qualité conforme HACCP

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 52 mm
- Dimensions afficheur LxPxH 266x165x96 mm
- Longueur de câble afficheur env. 2 m
- Fonctionnement avec accu interne, en série, durée de service jusqu'à 35 h sans rétroéclairage, temps de chargement env. 12 h
- Température ambiante tolérée SFB : 0 °C / 40 °C, SFB-M : -10 °C / 40 °C


Accessoires

- Interface de données RS-232, câble d'interface en série, env. 1,5 m, ne peut pas être équipé ultérieurement, KERN KFN-A01, € 95,-
- Uniquement SFB : Colonne pour placer l'afficheur verticalement, vissable sur la plateforme, hauteur de la colonne env. 600 mm, KERN SFB-A01, € 70,-
- Imprimante et autres accessoires complets adaptés à partir de la page 157

EN SÉRIE



OPTION FACTORY



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homolog. [e] g	Charge min. [Min] g	Poids net env. kg	Plateau LxP mm	Prix H.T. départ usine €	Options			
								Homologation		Cert. d'étalonnage DAkKS	
KERN								M KERN	€	DAkKS KERN	€
SFB 50K-3XL	50	5	-	-	15	500x400	900,-	-	-	963-128	88,-
SFB 100K-2L	100	10	-	-	15	500x400	840,-	-	-	963-129	105,-
SFB 100K-2XL	100	10	-	-	24,5	650x500	1160,-	-	-	963-129	105,-
SFB 200K-2XL	200	20	-	-	24,5	650x500	1160,-	-	-	963-129	105,-
avec affichage sur colonne											
SFB 10K1HIP	10	1	-	-	9	300x240	710,-	-	-	963-128	88,-
SFB 20K2HIP	20	2	-	-	9	300x240	710,-	-	-	963-128	88,-
SFB 50K5HIP	50	5	-	-	9	300x240	710,-	-	-	963-128	88,-
SFB 50K5LHIP	50	5	-	-	14	400x300	740,-	-	-	963-128	88,-
SFB 100K10HIP	100	10	-	-	14	400x300	750,-	-	-	963-129	105,-
Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible.											
Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.											
SFB 60K-2XLM	60	20	20	400	15	500x400	930,-	965-229	93,-	963-129	105,-
SFB 100K-2LM	150	50	50	1000	15	500x400	830,-	965-229	93,-	963-129	105,-
SFB 100K-2XLM	150	50	50	1000	24,5	650x500	1170,-	965-229	93,-	963-129	105,-
SFB 300K-1LM	300	100	100	2000	24,5	650x500	1170,-	965-229	93,-	963-129	105,-
avec affichage sur colonne											
SFB 15K5HIPM	15	5	5	100	9	300x240	720,-	965-228	55,-	963-128	88,-
SFB 30K10HIPM	30	10	10	200	9	300x240	720,-	965-228	55,-	963-128	88,-
SFB 60K20HIPM	60	20	20	400	9	300x240	830,-	965-229	93,-	963-129	105,-
SFB 60K20LHIPM	60	20	20	400	14	400x300	860,-	965-229	93,-	963-129	105,-
SFB 120K50HIPM*	120	50	50	1000	14	400x300	860,-	965-229	93,-	963-129	105,-
SFB 100K-2HM	150	50	50	1000	14	400x300	870,-	965-229	93,-	963-129	105,-

1 * JUSQU'À ÉPUISEMENT DU STOCK

2 Réduction de prix