



Puissante dans le secteur des denrées alimentaires grâce au niveau IP65 et à l'écran trois couleurs pour les pesées de contrôle, désormais également avec approbation d'homologation [M]

Caractéristiques

- Conçue pour les conditions d'hygiène très strictes de l'industrie alimentaire
- **IP65** : Protégé contre la poussière et les projections d'eau (uniquement en fonctionnement avec accu)
- Plateau inox, amovible, facile à nettoyer
- Est compatible avec votre système de qualité conforme HACCP
- **Affichage double** à l'arrière de la balance
- **Pesage innovant avec zone de tolérance** (contrôle de poids) : la couleur de l'écran change selon le résultat de la pesée (trop léger/ok/trop lourd) et aide ainsi à portionner, doser et trier

- **Dimensions compactes** avantageuses pour gagner de la place
- **Grande mobilité** grâce à son fonctionnement avec accu (en option) et son faible poids
- **Poignées encastrées sous la balance** pour un transport aisé

Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD rétroéclairé, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau LxP 260x200 mm
- Dimensions totales LxPxH 286x316x126.5 mm
- Poids net env. 3,2 kg
- Température ambiante tolérée -10 °C / 40 °C

Accessoires

- **Housse de protection** sur le clavier et le boîtier, commande ultérieure possible, KERN RFB-A01, **€ 25,-**
- **Fonctionnement avec accu interne**, durée de service jusqu'à 50 h, temps de chargement env. 12 h, commande ultérieure possible, KERN WTB-A01N, **€ 35,-**
- **Plateau de tarage en inox**, idéal pour le pesage de fruits et légumes en vrac, LxPxH 370x240x20 mm, pour détails voir page 161, KERN RFS-A02, **€ 50,-**
- **Mallette de transport solide** pour le transport et le rangement sûr de la balance, dimensions LxPxH 510x360x220 mm, pour détails voir page 161, KERN RFB-A02, **€ 95,-**

EN SÉRIE



OPTION



FACTORY



Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Échelon d'homolog. [e] g	Charge min. [Min] g	Prix H.T. départ usine €	Options			
						Homologation		Cert. d'étalonnage DAkkS	
						M KERN	€	DAkkS KERN	€
WTB 1K-4N	1,5	0,2	-	-	235,-	-	-	963-127	72,-
WTB 3K-4N	3	0,5	-	-	235,-	-	-	963-127	72,-
WTB 6K-3N	6	1	-	-	235,-	-	-	963-128	88,-
WTB 10K-3N	15	2	-	-	235,-	-	-	963-128	88,-
WTB 30K-3N	30	5	-	-	235,-	-	-	963-128	88,-

Remarque : Pour une application nécessitant une homologation : commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.

WTB 1K-4NM	1,5	0,5	0,5	10	255,-	965-227	55,-	963-127	72,-
WTB 3K-3NM	3	1	1	20	255,-	965-227	55,-	963-127	72,-
WTB 6K-3NM	6	2	2	40	255,-	965-228	55,-	963-128	88,-
WTB 10K-3NM	15	5	5	100	255,-	965-228	55,-	963-128	88,-
WTB 30K-2NM	30	10	10	200	255,-	965-228	55,-	963-128	88,-

NEW Nouveau modèle