

# Balance de table en inox KERN FOB



## A KERN FOB-A05

## B KERN FOB-A06

- Fonctionnement avec accu interne, pour le plateau de dimensions
  - A durée de service env. 24 h, temps de chargement env. 8 h, **KERN FOB-A07**
  - B durée de service env. 30 h, temps de chargement env. 14 h, **KERN FOB-A08**

06

## Balance en inox avec protection élevée contre l'humidité et homologation [M]

### Caractéristiques

- Construction en inox du boîtier et du plateau. Facile à nettoyer grâce à ses surfaces lisses
- Protection contre l'humidité renforcée grâce à un traitement au silicone hydro-résistant du capteur, de l'électronique et des points de soudure
- Grande mobilité: grâce au fonctionnement sur accu et à une construction compacte et plate, convient à des applications

sur plusieurs sites (production, entrepôt, expédition,...)

- Poids Net/Brut: Commutation en pressant la touche pour le contrôle de la plage de pesée déjà utilisée

### Options

- Housse de protection sur le clavier et le boîtier, en série, commande ultérieure possible, pour les modèles avec plateau de dimensions

### Caractéristiques techniques

- Grand écran LCD, hauteur de chiffres 25 mm
- Dimensions plateau (inox):
  - A 180x170 mm
  - B 215x215 mm, grande illustration
- Dimensions totales LxPxH pour le plateau de dimensions
  - A 190x250x55 mm
  - B 220x305x80 mm
- Poids net Plateau A env. 1,95 kg  
Poids net Plateau B env. 3,3 kg
- Température ambiante tolérée 0°C / 40°C

■ \* Jusqu'à épuisement du stock

#### EN SÉRIE



#### EN SÉRIE



#### OPTION



#### FACTORY



chez FOB-M

Modèle	Portée [Max] kg	Lecture [d] g	Reproductibilité g	Linéarité g	Plateau	Options		
						Homologation		Cert. d'étalonnage DKD
						M III KERN		
FOB 1.5K0.5	1,5	0,5	0,5	± 1	A	-		963-127
FOB 3K1	3	1	1	± 2	A	-		963-127
FOB 6K2	6	2	2	± 4	A	-		963-128
FOB 7.5K0.5L	7,5	0,5	0,5	± 1,5	B	-		963-128
FOB 15K1L	15	1	1	± 3	B	-		963-128
FOB 30K2L	30	2	2	± 6	B	-		963-128
Indication: Pour une application nécessitant une homologation: commander l'homologation en même temps, une homologation ultérieure n'est pas possible. Homologation en usine, sur indication de l'adresse complète du lieu d'utilisation.								
FOB 1K1M	1	1	1	± 2	A	950-127		963-127
FOB 2K2M	2	2	2	± 4	A	950-127		963-127
FOB 5K5M	5	5	5	± 10	A	950-127		963-127
FOB 6K2LM*	6	2	2	± 4	B	950-128		963-128
FOB 15K5LM	15	5	5	± 10	B	950-128		963-128
FOB 30K10LM	30	10	10	± 20	B	950-128		963-128

■ Réduction de prix

 <b>Programme d'ajustage interne:</b> règle rapidement la précision de la balance à l'aide d'un poids calibré interne motorisé.	 <b>Programme d'ajustage externe (CAL):</b> pour régler la précision de la balance. Poids de contrôle externe nécessaire.	 <b>Unités de mesure:</b> convertibles par touche, p. ex. pour passer à des unités non métriques. Voir modèle de la balance.
 <b>Fonctionnement avec accu:</b> Ensemble rechargeable.	 <b>Prise d'alimentation:</b> Intégrée à la balance. 230 V/50 Hz pour F. Sur demande, également en standard GB ou USA.	 <b>Adaptateur:</b> 230 V/50 Hz. En série F, sur demande aussi en série GB ou USA.
 <b>Fonctionnement avec pile:</b> Le type de pile est indiqué pour chaque appareil.	 <b>Comptage de pièces:</b> Nombres de pièces de référence au choix. Commutation de l'affichage pièces/poids.	 <b>Protection contre la poussière et les projections d'eau – IPxx:</b> Le degré de protection est indiqué par le pictogramme. Voir définition dans le glossaire.
 <b>Interface de données:</b> Le type d'interface est indiqué par le pictogramme. Voir détails dans le glossaire.	 <b>Protocole selon GLP/ISO</b> de données de pesage avec date, heure et n° de série, uniquement avec les imprimantes KERN.	 <b>Tare:</b> Remettre l'affichage à „0“ avec balance chargée, p. ex. pesage supplémentaire ou déduction d'un récipient.
 <b>Programme de pesée d'animaux:</b> filtrage des vibrations pour une valeur de pesée stable.	 <b>Inox:</b> La balance est protégée contre la corrosion.	 <b>Garantie:</b> La durée de garantie est indiquée par le pictogramme.
 <b>Formule:</b> mémoires séparées pour le poids du récipient de tarage, et des différents composants d'un mélange (total net).	 <b>Pesage sous la balance:</b> support de charge possible au moyen d'un crochet au dessous de la balance.	 <b>Homologation possible:</b> La durée de la mise à disposition de l'homologation est indiquée par le pictogramme.
 <b>Détermination du pourcentage:</b> Affichage de l'écart par rapport au poids de référence (100 %) en % plutôt qu'en grammes.	 <b>Pesage avec zone de tolérance:</b> les valeurs limites supérieures et inférieures sont programmables, p. ex. pour dosage et triage.	 <b>Étalonnage DKD possible:</b> La durée de la mise à disposition de l'étalonnage DKD est indiquée par le pictogramme.
 <b>Expédition de colis</b> par service de courir.	 <b>Expédition de palettes</b> par transporteur.	 <b>[DMS]</b> Pour plus de détails sur les principes de pesée, voir le glossaire.

## La précision est notre affaire

Pour garantir la précision élevée de votre balance, KERN vous propose l'ensemble de poids de contrôle correspondant à votre balance, comprenant le poids de contrôle, un étui et le certificat d'étalonnage DKD, preuve de sa justesse. La meilleure condition préalable pour un étalonnage correct de la balance.

Le programme complet des poids de contrôle KERN vous propose des poids de contrôle dans les classes internationales de limite d'erreur OIML E1, E2, F1, F2, M1, M2, M3 avec des valeurs de poids comprises entre 1 mg et 2000 kg.

Le laboratoire d'étalonnage KERN DKD pour les balances électroniques et les poids de contrôle possède l'accréditation DKD depuis 1994 et fait aujourd'hui partie des laboratoires d'étalonnage DKD les plus modernes et les mieux équipés en Europe pour les balances, les poids de contrôle et les dynamomètres. (DKD = Deutscher Kalibrier-Dienst).

## Votre revendeur spécialisé KERN:

Grâce au degré d'automatisation élevé, nous pouvons effectuer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 les étalonnages DKD des balances, des poids de contrôle et des dynamomètres.

### Volume des prestations:

- Etalonnage DKD des balances avec une charge maximale de 6 t
- Etalonnage DKD des poids dans la plage 1 mg – 500 kg
- Gestion des instruments de contrôle via une base de données et service de rappel
- Etalonnage des dynamomètres.
- Certificats d'étalonnage DKD dans les langues D, GB, F, I, E, NL, PL

Des questions à propos de votre balance, le poids de contrôle correspondant ou le service d'étalonnage ? Votre revendeur spécialisé KERN vous renseignera volontiers.

KERN – Professional measuring. Technique de mesure et prestation de contrôle sous une même enseigne.



German Excellence Group  
Member